

**4-5 t**

**Tractor de remolque de  
combustión interna serie G**



**Parámetros técnicos**

|    | Parámetro                                                   | Unit    | QYCD40-WG                                                              | QYCD45-WG | QYCD50-WG |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Fuerza de tracción máxima en la barra de tiro               | kN      | 40                                                                     | 45        | 50        |
| 2  | Velocidad máx. de desplazamiento (sin carga, hacia delante) | km/h    | 21                                                                     |           |           |
| 3  | Pendiente superable (sin carga)                             | %       | 30                                                                     |           |           |
| 4  | Radio de giro mínimo                                        | mm      | ≤4000                                                                  |           |           |
| 5  | Distancia de frenado de servicio (20 Km/h)                  | m       | ≤5                                                                     |           |           |
| 6  | Peso total (incluido aceite y refrigerante)                 | kg      | 6820                                                                   | 6820      | 7100      |
| 7  | Modelo de motor                                             |         | ISUZU 6BG1                                                             |           |           |
| 8  | Diámetro del motor × carrera                                | mm      | 6-105 × 125                                                            |           |           |
| 9  | Potencia nominal del motor                                  | kW/ rpm | 82/2000                                                                |           |           |
| 10 | Potencia máxima del motor                                   | N · m/  | 415/1400-1600                                                          |           |           |
| 11 | Capacidad del tanque de combustible                         | rpm     | 150                                                                    |           |           |
| 12 | Longitud total                                              | L       | 3830 (sin acoplador delantero), 4005 (con acoplador delantero)         |           |           |
| 13 | Ancho total                                                 | mm      | 1995                                                                   |           |           |
| 14 | Altura total                                                | mm      | 2580                                                                   |           |           |
| 15 | Distancia entre ejes                                        | mm      | 2100                                                                   |           |           |
| 16 | Banda de rodadura delantera                                 | mm      | 1720                                                                   |           |           |
| 17 | Banda de rodadura trasera                                   | mm      | 1470                                                                   |           |           |
| 18 | Distancia mínima al suelo                                   | mm      | 190                                                                    |           |           |
| 19 | Altura central de la barra de tiro                          | mm      | 450 (personalizado)                                                    |           |           |
| 20 | Batería (voltaje/capacidad)                                 | mm      | 2-6-QW-80 12V × 2 80Ah × 2                                             |           |           |
| 21 | Modelo de caja de transmisión                               | V/ Ah   | P7F83-80001                                                            |           |           |
| 22 | Tipo de caja de transmisión                                 |         | Velocidad de cambio continua                                           |           |           |
| 23 | Freno de servicio                                           |         | Aceite hidráulico actúa sobre las cuatro ruedas.                       |           |           |
| 24 | Freno de estacionamiento                                    |         | Tipo mecánico actúa sobre el eje intermedio de la caja de transmisión. |           |           |
| 25 | Neumático delantero                                         |         | 2-7.00-15-12PR                                                         |           |           |
| 26 | Neumático trasero                                           |         | 4-8.25-15-14PR                                                         |           |           |

**Configuración estándar**

|                                                                                                         |                                                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cabina completamente cerrada (con portón trasero, luz superior y limpiaparabrisas con rociador de agua) | Suspensión de muelles de placa del eje delantero y trasero | Ventilador eléctrico          |
| Freno de servicio en las cuatro ruedas                                                                  | Velocímetro                                                | Caja de repuestos con tractor |
| Instrumento digital                                                                                     | Equipado con mecanismo de tracción de control autoblocante |                               |
| Neumático                                                                                               | Cambio de dirección totalmente hidráulico                  |                               |
| Zumbador hacia atrás                                                                                    | Asientos semicerrados totalmente suspendidos               |                               |

**Configuración opcional**

|                                                          |                                                                           |                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rejilla de protección de la ventana trasera de la cabina | Toldo con aislamiento térmico                                             | Interruptor de encendido      |
| Soplador de aire caliente                                | Neumático macizo                                                          | Asiento de tracción delantera |
| Bocina de voz inversa                                    | Asientos OPS                                                              | Pintura personalizada         |
| Componente de pasador y varilla de operación multicapa   | Luces de advertencia LED (centelleantes/rotatorias/zumbadoras giratorias) |                               |

**HELIFORKLIFT CHILE SPA**

Americo Vespucio 1445  
Quilicura  
Tel: +56 9 9320 9186  
**Santiago**

Calle 9 Condominio 425,  
Agpia II Galpón 27,  
Antofagasta  
Tel: +56 9 9320 9186  
**Antofagasta**